



PRS.0142

## RINGSEAL T21

Guarnição de borracha hidroexpansiva para espaçadores de cofragem tubular

### Cód. Alfandegário

3926 9097

### Embalagens

- Saquinho 100 unidade

### Aplicação

- Aplicação manual

Família  
Proseal

Tipologia  
Juntas hidro-expansivas para impermeabilização de espaçadores de cofragem e corpos passantes (tubagens)

Linhas de produtos

- Aqua
- Building
- Infratech

Categorias funcionais

- Paragem imediata das infiltrações de água sob pressão nos edifícios
- Impermeabilização de subsolos com produtos hidroexpansivos
- Intervenções estruturais de manutenção de represas, bacias, dutos e canais hídricos
- Intervenções estruturais de manutenção de túneis e galerias
- Execução de obras de betão em subsolo com elevada impermeabilidade

Componentes  
Monocomponente

Aspeto  
Guarnição

## Descrição do produto

RINGSEAL T21 é um anel de vedação de borracha hidrófila expansiva especial que reage em contacto com a água aumentando o seu volume inicial. Combinado com um espaçador tubular para cofragens metálicas com 22 mm de diâmetro, O RINGSEAL T21 sela hermeticamente todas as descontinuidades de corpos trespassantes que poderiam instalar-se facilmente no betão devido à existência do espaçador, o que comprometeria seriamente a impermeabilização da própria alvenaria. A capacidade hidrófila expansiva do RINGSEAL T21 foi testada em laboratório com dois tipos de água: desmineralizada, salgada e com Ph fortemente básico (para simular as condições de contacto com o betão). Os ensaios de expansão evidenciaram uma alteração do volume que varia entre 200% (três vezes o volume inicial) no caso de água salgada e 900% no caso de água desmineralizada.

## Características gerais

Na versão padrão a guarnição RINGSEAL T21 é concebida para espaçadores tubulares de 21,5 mm de diâmetro interno (sem nervuras externas), normalmente utilizados na construção e geralmente com um diâmetro externo de cerca 24 mm. Dada a elasticidade da guarnição, são tolerados diâmetros maiores até cerca de 30 mm.

## Consumos

Nº 1 guarnição RINGSEAL T21 para cada espaçador tubular de cofragem (mediamente 1 - 2 peças por metro quadrado para cofragens metálicas).

## Campos de uso

Realização de construções subterrâneas em betão mediante cofragens metálicas, onde a parede está em contacto direto com o terreno e onde não exista a presença de estratos impermeabilizantes externos à própria parede: porões, garagens subterrâneas, ambientes subterrâneos, etc.

## Características fundamentais



Adequado ao contacto com água potável



Conservação:  
24 meses



Diâmetro:  
22 mm



Não inflamável



Produto hidroexpansivo:  
+200 / +900 %



Resistentes aos raios UV



Cores disponíveis  
Azul

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
 azichem

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: 29/11/2021  
Condições de venda e advertências legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)

Página: 1/3

## Suportes consentidos

Betão, Espaçadores de cofragem tubulares em PVC

## Modalidade de emprego

Posicionar manualmente a guarnição hidroexpansiva RINGSEAL T21 em torno dos espaçadores de cofragem, na posição central. Construir a cofragem prevista utilizando os espaçadores tubulares assim preparados e proceder com as operações usuais de jato de betão.

## Armazenamento e Conservação

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Proteger da humidade.



## Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Não utilizar RINGSEAL T21 com espaçadores cujo diâmetro externo seja inferior a 23,5 mm. Também não é possível utilizar espaçadores com nervuras externas em relevo, que tendo uma forma externa não circular, não consentiriam a adesão da guarnição hermeticamente à superfície externa do espaçador, afetando a sua eficácia.

Nos casos de expansão com variações de volume muito marcadas (>500%), e na ausência de condições restritivas, pode ocorrer lacerações superficiais da guarnições; esses fenómenos não comprometem em nada a funcionalidade da guarnição hermética e sobretudo não se apresentam em condições de exercício normal, ou seja, quando a guarnição é inserida em volumes confinados.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **29/11/2021**  
Condições de venda e advertências legais a consultar em [www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **29/11/2021**  
Condições de venda e advertências  
legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)